## Тип AA-Clock
Стандартный борт
Алюминий/Алюминий






| D, мм +0,08/-0,15 | L,мм | Dk, мм макс. | k, мм макс. | F, мм макс. | Отверстие мм | Пакет мм | Нагрузки H | Нагрузки H | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 10,0 | 10,2 | 2,3 | 18,2 | 4,93-5,18 | 1,58-6,85 | 2450 | 2000 | AA-Clock 48100 |
| | 14,0 | | | 24,6 | | 1,58-11,10 | | | AA-Clock 48140 |
| 6,4 | 14,0 | 13,5 | 2,9 | 25,3 | 6,6-7,0 | 2,03-9,53 | 5650 | 3695 | AA-Clock 64140 |
| | 19,0 | | | 35,6 | | 2,03-15,87 | | | AA-Clock 64190 |

## Тип SS-Clock
Стандартный борт
Сталь/Сталь






| D, мм +0,08/-0,15 | L,мм | Dk, мм макс. | k, мм макс. | F, мм макс. | Отверстие мм | Пакет мм | Нагрузки H | Нагрузки H | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 10,0 | 10,2 | 2,3 | 18,2 | 4,93-5,18 | 1,58-6,85 | 5785 | 4450 | SS-Clock 48100 |
| | 14,0 | | | 24,6 | | 1,58-11,10 | | | SS-Clock 48140 |
| 6,4 | 14,0 | 13,5 | 2,9 | 25,3 | 6,6-7,0 | 2,03-9,53 | 10675 | 8230 | SS-Clock 64140 |
| | 19,0 | | | 35,6 | | 2,03-15,87 | | | SS-Clock 64190 |

## Тип SS-Clock C
Потайной борт
Сталь/Сталь






| D, мм +0,08/-0,15 | L,мм | Dk, мм макс. | k, мм макс. | F, мм макс. | Отверстие мм | Пакет мм | Нагрузки H | Нагрузки H | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 12,0 | 8,8 | 1,8 | 20,2 | 4,93-5,18 | 3,17-8,41 | 5785 | 4450 | SS-Clock 48120C |
| 6,4 | 16,0 | 10,6 | 2,0 | 28,3 | 6,6-7,0 | 4,32-12,07 | 10675 | 8230 | SS-Clock 64160C |