

Инструмент для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных)
Пневмогидравлический заклепочник
модель FT 5510, артикул 5510000
Для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных) диаметром от М3 до М10

- Пневмогидравлический инструмент с функцией автоматического завинчивания/вывинчивания заклепки;
- Регулировка установки гаечной заклепки посредством хода резьбового штока;
- Установка заклепки производится двухпозиционным курком;
- В качестве расходных элементов (резьбовых штоков) применены стандартные винты DIN 912 12.9.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT5510	1 шт.	5510000
2	Комплект М3	1 шт.	5000007
3	Комплект М4	1 шт.	5000008
4	Комплект М5	1 шт.	5000009
5	Комплект М6	1 шт.	5000010
6	Комплект М8	1 шт.	5000011
7	Комплект М10	1 шт.	5000012
8	Винт М3 DIN 912 12.9	1 шт.	5000001
9	Винт М4 DIN 912 12.9	1 шт.	5000002
10	Винт М5 DIN 912 12.9	1 шт.	5000003
11	Винт М6 DIN 912 12.9	1 шт.	5000004
12	Винт М8 DIN 912 12.9	1 шт.	5000005
13	Винт М10 DIN 912 12.9	1 шт.	5000006
14	Ключ регулировочный	1 шт.	5000013
15	Масло гидравлическое	1 шт.	5000014
16	Масло лубрикаторное	1 шт.	5000015
17	Шприц для заливки масла	1 шт.	5000016


Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	6,5 мм
Максимальное усилие	20,1 кН
Масса	2,1 кг

Инструмент для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных)
Пневмогидравлический заклепочник
модель FT 5612, артикул 5612000
Для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных) диаметром от М4 до М12

- Гидропневматический инструмент с функцией автоматического завинчивания/вывинчивания заклепки;
- Установка заклепки производится одним нажатием курка;
- Регулировка установки гаечной заклепки изменением усилия монтажа;
- В качестве расходных элементов (резьбовых штоков) применены стандартные винты DIN 912 12.9.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT5612	1 шт.	5612000
2	Комплект М4	1 шт.	5000008
3	Комплект М5	1 шт.	5000009
4	Комплект М6	1 шт.	5000010
5	Комплект М8	1 шт.	5000011
6	Комплект М10	1 шт.	5000012
7	Комплект М12	1 шт.	5000017
8	Винт М4 DIN 912 12.9	1 шт.	5000002
9	Винт М5 DIN 912 12.9	1 шт.	5000003
10	Винт М6 DIN 912 12.9	1 шт.	5000004
11	Винт М8 DIN 912 12.9	1 шт.	5000005
12	Винт М10 DIN 912 12.9	1 шт.	5000006
13	Винт М12 DIN 912 12.9	1 шт.	5000018
14	Ключ регулировочный	1 шт.	5000013
15	Масло гидравлическое	1 шт.	5000014
16	Масло лубрикаторное	1 шт.	5000015
17	Шприц для заливки масла	1 шт.	5000016


Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	7 мм
Максимальное усилие	29,1 кН
Масса	2,46 кг