



Втулка запрессовочная глухая

Тип:

FBSO Углеродистая сталь, оцинкованная

FBSOS Нержавеющая сталь



Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм +0,05/-0,13/код											C, мм -0,13	H, мм	Отверстие	Пакет	Отступ
			6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	мм			мм	мм	
FBSO	FBSOS	M3(4,2)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	4,19	4,8	4,2	1,0	6,0	
		M3(5,4)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	5,38	6,4	5,4	1,0	6,8	
FBSO	FBSOS	M3,5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	5,38	6,4	5,4	1,0	6,8	
FBSO	FBSOS	M4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	7,1	7,9	7,2	1,3	8,0	
FBSO	FBSOS	M5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	7,1	7,9	7,2	1,3	8,0	
L1, мм (min)			3,2	4,0	5,0	6,5						9,5						

Втулки M3(5,4) имеют более толстую стенку для увеличенных нагрузок.

При монтаже с помощью пресса тонкая шестигранная головка запрессовывается в исходный материал заподлицо с обратной стороны. Запрессовочные втулки обеспечивают идеальные решения для дистанционного монтажа, когда требуется выполнить монтаж на расстоянии, штабелирование панелей, плат или компонентов.

Для заказа используйте артикул: **тип - резьба - длина.**

Например: **FBSO - M5 - 20**



Втулка запрессовочная, тип FBSO - углеродистая сталь- диаметр резьбы M5 - длина 20 мм.

Втулка запрессовочная сквозная

Тип:

FSO Углеродистая сталь, оцинкованная

FSOS Нержавеющая сталь



Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм +0,05/-0,13/код											B, мм ±0,13	C, мм -0,13	H, мм	Отверстие	Пакет	Отступ		
			3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22				25	мм	мм	мм	
FSO	FSOS	M3(4,2)	3	4	6	8	10	12	14	16	18	-	-	-	3,2	4,1	4,8	4,2	1,0	6,0	
		M3(5,4)	3	4	6	8	10	12	14	16	18	-	-	-	3,2	5,3	6,4	5,4	1,0	6,8	
FSO	FSOS	M3,5	3	4	6	8	10	12	14	18	18	20	22	25	3,9	5,3	6,4	5,4	1,0	6,8	
FSO	FSOS	M4	3	4	6	8	10	12	14	18	18	20	22	25	4,8	7,1	7,9	7,2	1,3	8,0	
FSO	FSOS	M5	3	4	6	8	10	12	14	18	18	20	22	25	5,35	7,1	7,9	7,2	1,3	8,0	
L1, мм ±0,25						-	4,0				8,0			11,0							

Втулки M3(5,4) имеют более толстую стенку для увеличенных нагрузок.

При монтаже с помощью пресса тонкая шестигранная головка запрессовывается в исходный материал заподлицо с обратной стороны. Запрессовочные втулки обеспечивают идеальные решения для дистанционного монтажа, когда требуется выполнить монтаж на расстоянии, штабелирование панелей, плат или компонентов.

Для заказа используйте артикул: **тип - резьба - длина.**

Например: **FSO - M5 - 20**

Втулка запрессовочная, тип FSO - углеродистая сталь- диаметр резьбы M5 - длина 20 мм.