



## Втулка запрессовочная глухая

Тип:

**FBSO** Углеродистая сталь, оцинкованная

**FBSOS** Нержавеющая сталь



Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм +0,05/-0,13 / код										C, мм -0,13	H, мм	Drill, мм	Grip, мм	мм
			6	8	10	12	14	16	18	20	22	25					
FBSO	FBSOS	M3(4,2)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	4,19	4,8	4,2	1,0	6,0
		M3(5,4)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	5,38	6,4	5,4	1,0	6,8
FBSO	FBSOS	M3,5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	5,38	6,4	5,4	1,0	6,8
FBSO	FBSOS	M4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	7,1	7,9	7,2	1,3	8,0
FBSO	FBSOS	M5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	7,1	7,9	7,2	1,3	8,0
F, мм (min)			3,2	4,0	5,0	6,5						9,5					

Втулки M3(5,4) имеют более толстую стенку для увеличенных нагрузок

При монтаже с помощью пресса тонкая шестигранная головка запрессовывается в исходный материал заподлицо с обратной стороны. Запрессовочные втулки обеспечивают идеальные решения для дистанционного монтажа, когда требуется выполнить монтаж на расстоянии, штабелирование панелей, плат или компонентов.

Для заказа используйте артикул: **тип – диаметр резьбы, D – код**

Например:

**FBSO – M5 – 20**

Втулка запрессовочная, тип FBSO - углеродистая сталь- диаметр резьбы M5 - длина 20мм