



Винт запрессовочный с рифлением, подпружиненный невыпадающий

Тип :

FPF11 Углеродистая сталь



| Углерод-сталь | D, мм | Код | A, мм max | C, мм max | E, мм ±0,1 | G, мм ±0,25 | P, мм ±0,25 | T1, мм nom | T2, мм nom | Drill, мм | Grip, мм | мм |
|---------------|-------|-----|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------|
| FPF11 | M3 | 0 | 0,92 | 5,54 | 10,59 | 4,32 | 0 | 7,78 | 11,43 | 5,56 | 0,92 | 7,11 |
| | | 1 | | | | 5,84 | 1,52 | | | | | |
| | | 2 | | | | 7,37 | 3,05 | | | | | |
| FPF11 | M3,5 | 0 | 0,92 | 6,33 | 11,43 | 5,84 | 0 | 11,43 | 16,26 | 6,35 | 0,92 | 7,37 |
| | | 1 | | | | 7,37 | 1,52 | | | | | |
| | | 2 | | | | 8,89 | 3,05 | | | | | |
| FPF11 | M4 | 0 | 0,92 | 7,9 | 11,43 | 5,84 | 0 | 11,43 | 16,26 | 7,92 | 0,92 | 8,38 |
| | | 1 | | | | 7,37 | 1,52 | | | | | |
| | | 2 | | | | 8,89 | 3,05 | | | | | |
| FPF11 | M5 | 0 | 0,92 | 7,9 | 11,43 | 5,84 | 0 | 11,43 | 16,26 | 7,92 | 0,92 | 8,38 |
| | | 1 | | | | 7,37 | 1,52 | | | | | |
| | | 2 | | | | 8,89 | 3,05 | | | | | |
| FPF11 | M6 | 0 | 0,92 | 9,51 | 13,46 | 7,73 | 0 | 13,46 | 20,07 | 9,53 | 0,92 | 11,68 |
| | | 1 | | | | 8,89 | 1,52 | | | | | |
| | | 2 | | | | 10,41 | 3,05 | | | | | |

Для заказа используйте артикул: **тип-диаметр резьбы - код**

Например: **FPF11-M3-0**

Винт запрессовочный, подпружиненный невыпадающий, тип FPF11 - диаметр резьбы M3 - длина резьбы 4,32 мм