


Шайба контактная рифлёная “с ножками” FORM K

Тип **W-CW1**

Сталь, цинк-ламельное покрытие Dacromet

Соответствует SN 70093



размер	D, мм		d, мм		h, мм		m, мм		n, мм		s, мм		Артикул
	пот	допуск	пот	допуск	пот	допуск	пот	допуск	пот	допуск	пот	допуск	
M3	3,1	+0,3	6,2	-0,4	1,0	-0,15	0,8	±0,1	0,2	+0,2	0,6	±0,05	W-CW1-03062-SD
M3,5	3,6	+0,3	7,2	-0,4	1,1	-0,15	1,0	±0,1	0,2	+0,2	0,7	±0,05	W-CW1-03572-SD
M4	4,1	+0,3	8,2	-0,4	1,2	-0,15	1,2	±0,1	0,2	+0,2	0,8	±0,05	W-CW1-04082-SD
M5	5,4	+0,3	10,2	-0,4	1,5	-0,25	2,0	±0,1	0,4	+0,3/-0,1	1,0	±0,1	W-CW1-05102-SD
M6	6,1	+0,3	12,2	-0,4	1,8	-0,3	2,0	+0,2	0,4	+0,3/-0,1	1,2	±0,1	W-CW1-06122-SD
M8	8,2	+0,3	16,2	-0,4	2,4	-0,3	2,0	+0,2	0,4	+0,3/-0,1	1,4	±0,1	W-CW1-08162-SD
M10	10,2	+0,4	20,25	-0,5	2,6	-0,45	2,0	+0,2	0,4	+0,3/-0,1	1,6	±0,1	W-CW1-10202-SD
M12	12,4	+0,4	24,25	-0,5	2,6	-0,45	2,0	+0,2	0,4	+0,3/-0,1	1,6	±0,1	W-CW1-12242-SD
M16	16,4	+0,4	32,3	-0,6	4,0	-0,45	4,5	+0,2	0,4	+0,3/-0,1	2,5	±0,1	W-CW1-16323-SD
M20	20,5	+0,5	40,3	-0,6	4,7	-0,45	4,5	+0,2	0,4	+0,4	3,0	±0,1	W-CW1-20403-SD