


Шайба стопорная клиновая

Тип **W-NL-SS**

Нержавеющая сталь

Соответствует DIN 25201



Размер		Дк,мм	d,мм	Т, мм	Артикул
Метр.	UMC				
M3	#5	3,4	7,0	2,2	W-NL-03070-SS
M3,5	#6	3,9	7,6	2,2	W-NL-03576-SS
		3,9	9,0	2,2	W-NL-03590-SS
M4	#8	4,4	7,6	2,2	W-NL-04076-SS
		4,4	9,0	2,2	W-NL-04090-SS
M5	#10	5,4	9,0	2,2	W-NL-05090-SS
		5,4	10,8	2,2	W-NL-05108-SS
M6		6,5	10,8	2,2	W-NL-06108-SS
		6,5	13,5	2,0	W-NL-06135-SS
1/4"		7,2	11,5	2,2	W-NL-1/4115-SS
		7,2	13,5	2,2	W-NL-1/4135-SS
		8,7	13,5	2,0	W-NL-08135-SS
M8	5/16"	8,7	16,6	2,0	W-NL-08166-SS
		10,3	16,6	2,0	W-NL-3/8166-SS
3/8"		10,3	21,0	2,0	W-NL-3/8210-SS
		10,7	16,6	2,0	W-NL-10166-SS
M10		10,7	21,0	2,0	W-NL-10210-SS
		11,4	18,5	2,2	W-NL-11185-SS
M11	7/16"	11,4	18,5	2,2	W-NL-11185-SS
M12		13,0	19,5	2,0	W-NL-12195-SS
		13,0	25,4	3,0	W-NL-12254-SS
1/2"		13,5	19,5	2,0	W-NL-1/2195-SS
		13,5	25,4	3,2	W-NL-1/2254-SS
M14	9/16"	15,2	23,0	3,0	W-NL-14230-SS
		15,2	30,7	3,2	W-NL-14307-SS
M16	5/8"	17,0	25,4	3,0	W-NL-16254-SS
		17,0	30,7	3,2	W-NL-16307-SS
M18		19,5	29,0	3,2	W-NL-18290-SS
		19,5	34,5	3,2	W-NL-18345-SS

Размер		Дк,мм	d,мм	Т, мм	Артикул
Метр.	UMC				
3/4"		20,0	30,7	3,2	W-NL-3/4307-SS
		20,0	39,0	3,2	W-NL-3/4390-SS
M20		21,4	30,7	3,0	W-NL-20307-SS
		21,4	39,0	3,2	W-NL-20390-SS
M22	7/8"	23,4	34,5	3,2	W-NL-22345-SS
		23,4	42,0	3,2	W-NL-22420-SS
M24		25,3	39,0	3,2	W-NL-24390-SS
		25,3	48,5	3,2	W-NL-24485-SS
1"		27,9	39,0	3,2	W-NL-1"390-SS
		27,9	48,5	3,2	W-NL-1"485-SS
M27		28,4	42,0	6,8	W-NL-27420-SS
		28,4	48,5	6,8	W-NL-27485-SS
M30	1 1/8"	31,4	47,0	6,8	W-NL-30470-SS
		31,4	58,5	6,8	W-NL-30585-SS
M33	1 1/4"	34,4	48,5	6,8	W-NL-33485-SS
M36	1 3/8"	37,4	55,0	6,8	W-NL-36550-SS
M39	1 1/2"	40,4	58,5	6,8	W-NL-39585-SS
M42		43,2	63,0	6,8	W-NL-42630-SS
M45	1 3/4"	46,2	70,0	6,8	W-NL-45700-SS
M48		49,6	75,0	6,8	W-NL-48750-SS
M52	2"	53,6	80,0	9,0	W-NL-52800-SS
M56	2 1/4"	59,1	85,0	9,0	W-NL-56850-SS
M60		63,1	90,0	9,0	W-NL-60900-SS
M64	2 1/2"	67,1	95,0	9,0	W-NL-64950-SS
M68		71,1	100,0	9,0	W-NL-68100-SS
M72		75,1	105,0	9,0	W-NL-72105-SS
M76	3"	79,1	110,0	9,0	W-NL-76110-SS
M80	3 1/8"	83,1	115,0	9,0	W-NL-80115-SS

Предназначена для фиксации соединений, подверженных вибрационной нагрузке.

Преимущества:

Простота монтажа и демонтажа (шайбы уже склеены в пары)

Возможность многократного повторного использования без потери качества

Может использоваться с высокопрочными винтами классов прочности 8.8, 10.9 и 12.9 и соответствующими гайками

Изготавливается из обычной и нержавеющей стали (из других материалов по запросу)

С узкой и широкой контактными поверхностями

Принцип действия КЛИНОВОЙ ШАЙБЫ

При затяжке резьбы радиальные ребра на внешней поверхности пары шайб входят в зацепление с сопрягаемой поверхностью.

Так как угол клина α больше угла резьбы β , возможное при выворачивании смещение вдоль поверхности клина вызывает фиксацию соединения и увеличение силы стягивания.

Примечание

Для резьбовых соединений с использованием болтов и гаек, пара стопорных шайб должна использоваться под головкой болта и под гайкой.

