

## Вставка самонарезающая FixSert


Вид **R**

Тип **P / F**


С фланцем / без фланца




- для термо- и реактопластов
- самоцентрирующий хвостовик



Тип P



Тип F



Метрические вставки Fixsert, вид R, типы P и F, без фланца и с фланцем, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	Артикул Тип F, латунь*	A	L**			T	HD	OD	P	H <sup>±0,1</sup>	W
FRP2040	-	M2	<b>4,00</b>	4,80	-	-	-	3,50	0,79	3,20	1,25
FRP2540	FRF2540	M2,5	<b>4,00</b>	5,25	6,25	0,60	6,35/-	4,33	1,06	4,00	1,55
FRP3040	FRF3040	M3	<b>4,00</b>	5,25	6,25	0,75	7,1/4,7	4,73	1,06	4,30	1,65
FRP3550	FRF3550	M3,5	<b>5,00</b>	6,20	7,30	0,75	8,3/-	5,52	1,15	5,20	2,00
FRP4056	FRF4056	M4	<b>5,60</b>	7,10	8,40	0,75	8,7/6,3	6,31	1,27	6,00	2,30
FRP5064	FRF5064	M5	<b>6,40</b>	8,40	10,00	0,90	11,1/7,5	7,50	1,41	7,10	2,70
FRP6079	FRF6079	M6	<b>7,90</b>	9,80	12,00	1,00	12/8,6	8,69	1,59	8,20	3,15
FRP8095	FRF8095	M8	<b>9,50</b>	12,40	-	1,25	14,3/11,1	11,06	1,95	10,40	4,00
FRP1012	FRF1012	M10	<b>12,00</b>	16,00	-	1,50	18/-	13,95	1,95	13,30	5,10

\* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

\*\* указаны артикулы для вставок с первым значением длины (выделены **жирным шрифтом**).

Как добавлять в артикул другие длины вставок и шпилек:

В случае одной цифры перед запятой, укажите ее и цифру после запятой, убрав запятую (например, 5,1 мм = 51; 4,0 мм = 40).

В случае двух цифр перед запятой укажите только их (например, 12,7 мм=12).

Например, в таблице указан артикул XYZ2540 - вставка с внутренней резьбой M2,5, длина вставки 4 мм.

Вы хотите заказать вставку M2,5, но с длиной вставки 6,25 мм.

Тогда потребный артикул будет XYZ2562