

Вставка вплавляемая HotFix


Вид **A**

Тип **P**


С внутренней резьбой



- для термопластов (PPS, ABS, PP и т.п.)
- симметричная конструкция - не нужно контролировать ориентацию перед установкой
- насечка дает высокое сопротивление моменту на выкручивание, проточки дают высокое сопротивление на вырывможет использоваться как закладная или вплавляться в уже готовую деталь



Тип P



Сквозное или глухое отверстие,
уклон стенок < 1 градуса

Метрические вставки HotFix, вид A, тип P, без фланца, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	A	L ^{±0,1}	OD +0,1	P ^{±0,08}	H ^{+0,08}	W
НАР2039	M2x0,4	3,99	3,43	3,12	3,25	2,00
НАР2239	M2,2x0,45	3,99	3,43	3,12	3,25	2,00
НАР2557	M2,5x0,45	5,74	4,55	3,91	4,01	2,54
НАР3057	M3x0,5	5,74	4,55	3,91	4,01	2,54
НАР3571	M3,5x0,6	7,14	5,59	4,70	4,80	3,19
НАР4081	M4x0,7	8,15	6,35	5,54	5,64	3,53
НАР5095	M5x0,8	9,53	7,14	6,32	6,43	3,92
НАР6012	M6x1	12,7	8,69	7,92	8,03	4,67

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.