

Вставка закладная MoldFix

Вид Н

Тип <mark>Р</mark>

С внутренней резьбой







- закрытый конец вставки препятствует заливанию резьбы пластиком и ограничивает ход винта
- для использования в качестве закладной в термопластах и реактопластах
- накатанная резьба для уменьшения загрязнения пресс-форм
- зенковка облегчает монтаж в пресс-форму и предотвращает затекание пластика
- для глухого отверстия







Метрические вставки MoldFix, вид H, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип Р, латунь*	Α	L	OD	С	F	G	K	J	N	⊠ скос градусов	М диаметр штифта
MHP2055	M2	5,5	3,4	3,6	1	0,80	1,55	2,65	2,300	6,0	3
MHP2564	M2,5	6,4	4,3	4,0	1,2	0,90	2,00	3,00	2,800	5,0	3,5
MHP3073	M3	7,3	4,7	4,6	1,3	1,05	2,45	3,40	3,125	4,5	4,00
MHP3592	M3,5	9,2	5,5	6,0	1,6	1,30	2,85	4,55	3,750	4,5	4,70
MHP4010	M4	10,2	6,3	6,7	1,8	1,55	3,25	5,00	4,425	4,5	5,40
MHP5011	M5	11,2	7,3	7,4	2,0	1,70	4,15	5,55	5,125	5,0	6,00
MHP6014	M6	14,4	9,8	8,1	2,0	1,80	4,95	6,15	6,600	5,5	8,00
MHP8016	M8	16,5	11,4	11,1	2,3	2,00	6,70	9,00	8,500	6,0	10,00
MHP1017	M10	17,9	13,8	11,9	2,4	2,10	8,40	9,70	10,500	6,0	12,00

^{*} возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.