
ВСТАВКИ РЕЗЬБОВЫЕ


Вставка запрессовочная PressFix
Вид A
Тип P/F/PS/FS
С фланцем/без фланца




- для термо- и реактопластов;
- самоцентрующийся хвостовик.




Тип P




Тип F



Тип PS



Тип FS



Сквозное или глухое отверстие, уклон стенок < 1 градуса

Метрические вставки Fixsert, вид R, типы P и F, без фланца и с фланцем, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	Артикул Тип F, латунь*	A	L	T	HD	OD	P	H$^{+0,1}$	W	кол-во ребер
PAP2040	PAF2040	M2	4,0	0,45	4,8	3,7	3,1	3,2	1,6	2
PAP2548	PAF2548	M2,5	4,8	0,58	5,5	4,5	3,9	4,0	2,0	3
PAP3048	PAF3048	M3	4,8	0,58	5,5	4,5	3,9	4,0	2,0	3
PAP3564	PAF3564	M3,5	6,4	0,74	6,4	5,3	4,7	4,8	2,4	4
PAP4079	PAF4079	M4	7,9	0,89	7,1	6,1	5,5	5,6	2,8	5
PAP5095	PAF5095	M5	9,5	1,07	7,9	7,0	6,3	6,4	3,2	5
PAP6012	PAF6012	M6	12,7	1,32	9,5	8,6	7,9	8,0	4,0	7
PAP8012	PAF8012	M8	12,7	1,32	11,1	10,2	9,5	9,6	4,8	7

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

Метрические вставки PressFix, вид A, тип PS и FS, без фланца и с фланцем, наружная резьба (шпилька), размеры в мм

Артикул Тип PS, латунь*	Артикул Тип FS, латунь*	A	L	S**									T	HD	OD	P	H$^{+0,1}$	W	кол-во ребер
PAPS2050	PAFS2050	M2	4,0	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,45	4,8	3,7	3,1	3,2	1,6	2
PAPS2550	PAFS2550	M2,5	4,8	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,58	5,5	4,5	3,9	4,0	2,0	3
PAPS3050	PAFS3050	M3	4,8	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,58	5,5	4,5	3,9	4,0	2,0	3
PAPS3550	PAFS3550	M3,5	6,4	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,74	6,4	5,3	4,7	4,8	2,4	4
PAPS4050	PAFS4050	M4	7,9	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,89	7,1	6,1	5,5	5,6	2,8	5
PAPS5050	PAFS5050	M5	9,5	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,07	7,9	7,0	6,3	6,4	3,2	5
PAPS6050	PAFS6050	M6	12,7	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,32	9,5	8,6	7,9	8,0	4,0	7
PAPS8050	PAFS8050	M8	12,7	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,32	11,1	10,2	9,5	9,6	4,8	7

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

** указаны артикулы для вставок с первым значением длины (выделены **жирным** шрифтом).

Как добавлять в артикул другие длины вставок и шпилек:
В случае одной цифры перед запятой укажите ее и цифру после запятой, убрав запятую (например, 5,1 мм = 51; 4,0 мм = 40).
В случае двух цифр перед запятой укажите только их (например, 12,7 мм = 12).

Например, в таблице указан артикул XYZ2550 - шпилька с наружной резьбой M2,5, длина шпильки - 5,0 мм.
Вы хотите заказать шпильку M2,5, но с длиной шпильки 16 мм.
Тогда потребный артикул будет XYZ2516.