

## Сварочный пистолет модель FT 4, FT 5 Для монтажа приварного крепежа

- Пистолет может применяться со всеми сварочными аппаратами для сварки конденсаторным разрядом.
- Сварочный пистолет позволяет производить точную и безотказную сварку, позволяющую производить приварку даже на проблемные поверхности.
- Точная настройка позволяет достигать оптимальных результатов сварки и очень высокой точности повторения.



Номер модели	FT-4	FT-5
Материал корпуса	Модифицированный нейлон	Модифицированный нейлон
Режим сварки	Контактный	
Диаметр приварного крепежа(мм)	2-10	2-10
Длина приварного крепежа (мм)	<100	<100
Привариваемый материал	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сплав, алюминий	
Защитный газ	Опция	
Оборудование для позиционирования	Позиционирующая трубка/штатив	
Режим подачи	Пружина	
Тип патрона	Медь	Латунь
Сечение сварочного кабеля	35мм <sup>2</sup>	35мм <sup>2</sup>
Длина сварочного кабеля	4 м	4 м
Характеристики кабеля управления	2*1 мм <sup>2</sup>	
Длина кабеля управления	4 м	
Регулировка давления	Доступно	
Масса(кг)	0,90	1,2